

# SCREEN ASPEN

1%, 3%, 5% en 10% openingsfactor

## Screen Aspen

### 1%, 3%, 5% en 10% openingsfactor

De robuuste screenstoffen in deze collectie zijn geschikt voor rolgordijnen en paneelgordijnen en zijn beschikbaar in verschillende openingsfactoren. Omdat alle stoffen dezelfde weving hebben, hebben ze allemaal dezelfde look.

Door de verschillende openingsfactoren met elkaar te combineren, kan een uniforme uitstraling worden gecreëerd.

|                                  | ASPEN-401                                                                                     | ASPEN-403                                                                                     | ASPEN-405                                                                                     | ASPEN-410                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prijsgroep                       | 3                                                                                             | 3                                                                                             | 3                                                                                             | 2                                                                                             |
| Product                          | Roller / Panel                                                                                | Roller / Panel                                                                                | Roller / Panel                                                                                | Roller / Panel                                                                                |
| Openingsfactor                   | 1 %                                                                                           | 3 %                                                                                           | 5 %                                                                                           | 10 %                                                                                          |
| Weefsel                          | panama 2x2 binding                                                                            | panama 2x2 binding                                                                            | panama 2x2 binding                                                                            | panama 2x2 binding                                                                            |
| Samenstelling                    | 70 % PVC<br>30 % PES                                                                          | 70 % PVC<br>30 % PES                                                                          | 70 % PVC<br>30 % PES                                                                          | 70 % PVC<br>30 % PES                                                                          |
| Stofbreedte                      | 250 cm                                                                                        | 250 cm - 300 cm                                                                               | 200 cm - 250 cm - 300 cm                                                                      | 250 cm                                                                                        |
| Gewicht                          | 590 g/m <sup>2</sup>                                                                          | 540 g/m <sup>2</sup>                                                                          | 540 g/m <sup>2</sup>                                                                          | 470 g/m <sup>2</sup>                                                                          |
| Dikte                            | 0,76 mm                                                                                       | 0,67 mm                                                                                       | 0,64 mm                                                                                       | 0,60 mm                                                                                       |
| Gekantelde maat                  | 230 cm                                                                                        | 230 cm - 280 cm                                                                               | 180 cm - 230 cm - 280 cm                                                                      | 230 cm                                                                                        |
| Vlamwerendheids klasse           | DIN 4102, klasse B1<br>NFPA 701<br>UNE-EN 13773:2003, klasse 1<br>IMO Resolution MSC.307 (88) | DIN 4102, klasse B1<br>NFPA 701<br>UNE-EN 13773:2003, klasse 1<br>IMO Resolution MSC.307 (88) | DIN 4102, klasse B1<br>NFPA 701<br>UNE-EN 13773:2003, klasse 1<br>IMO Resolution MSC.307 (88) | DIN 4102, klasse B1<br>NFPA 701<br>UNE-EN 13773:2003, klasse 1<br>IMO Resolution MSC.307 (88) |
| Kleurechtheid                    | ISO 105-B02 klasse 8                                                                          | ISO 105-B02 klasse 8                                                                          | ISO 105-B02 klasse 8                                                                          | ISO 105-B02 klasse 8                                                                          |
| Fabrieksgarantie                 | 2 jaar                                                                                        | 2 jaar                                                                                        | 2 jaar                                                                                        | 2 jaar                                                                                        |
| Anti microbacterieel             | ASTM G21<br>ASTM G22<br>BS ISO EN846                                                          | ASTM G21<br>ASTM G22<br>BS ISO EN846                                                          | ASTM G21<br>ASTM G22<br>BS ISO EN846                                                          | ASTM G21<br>ASTM G22<br>BS ISO EN846                                                          |
| Greenguard UL 2818               | ja                                                                                            | ja                                                                                            | ja                                                                                            | ja                                                                                            |
| Greenguard UL 2818 Gold          | ja                                                                                            | ja                                                                                            | ja                                                                                            | ja                                                                                            |
| Oeko-tex standaard 100           | 11-34219 / klasse II                                                                          | 11-34219 / klasse II                                                                          | 11-34219 / klasse II                                                                          | 11-34219 / klasse II                                                                          |
| Formaldehyde                     | in overeenstemming met Oeko-Tex en Greenguard                                                 | in overeenstemming met Oeko-Tex en Greenguard                                                 | in overeenstemming met Oeko-Tex en Greenguard                                                 | in overeenstemming met Oeko-Tex en Greenguard                                                 |
| Phthalaten                       | in overeenstemming met Oeko-Tex                                                               | in overeenstemming met Oeko-Tex                                                               | in overeenstemming met Oeko-Tex                                                               | in overeenstemming met Oeko-Tex                                                               |
| Zware metalen                    | in overeenstemming met Oeko-Tex                                                               | in overeenstemming met Oeko-Tex                                                               | in overeenstemming met Oeko-Tex                                                               | in overeenstemming met Oeko-Tex                                                               |
| VOC (volatile organic compounds) | in overeenstemming met Oeko-Tex en Greenguard                                                 | in overeenstemming met Oeko-Tex en Greenguard                                                 | in overeenstemming met Oeko-Tex en Greenguard                                                 | in overeenstemming met Oeko-Tex en Greenguard                                                 |
| Geschikt voor vochtige ruimtes   | ja                                                                                            | ja                                                                                            | ja                                                                                            | ja                                                                                            |
| Recyclebaar                      | ja                                                                                            | ja                                                                                            | ja                                                                                            | ja                                                                                            |

Deze gegevens zijn geschatte waarden. Individuele resultaten kunnen licht afwijken.



## OVER VEROFLEX

De raambekledingsoplossingen voor de projectmarkt die wij u presenteren, zijn geïnspireerd op natuur, design, mode, architectuur en technologie. In deze complete collectie, die ontworpen is om comfortabele en veilige ruimtes te creëren, komen functionaliteit en schoonheid samen.

## TOTAAL OPLOSSING

Deze collectie bevat een totaaloplossing voor raambekleding: krachtige stoffen, innovatieve systemen en automatisering. De oplossingen helpen inspirerende ruimtes te creëren, die welzijn, productiviteit, comfort en energiebesparing stimuleren.


## CONTACT

Als u vragen heeft over stoffen, systemen of automatisering of u wilt graag advies inwinnen, bel Veroflex op +31 (0) 73 511 11 11 of e-mail naar [info@veroflex.com](mailto:info@veroflex.com).

# PROJECT COLLECTIE



Aspen-405-00




Aspen-405-01




Aspen-405-02




Aspen-405-09




Aspen-405-11




Aspen-405-03




Aspen-405-08



Aspen-405-05



Aspen-405-06



Aspen-405-10

| ASPEN-401    |                 | Opt. eigenschappen* |      | Therm. eigenschappen** |      |      | Berekeningen gebaseerd op referentie beglazing D |                  |                                  |
|--------------|-----------------|---------------------|------|------------------------|------|------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Artikel      | Kleur           | Openings-factor     | Tv   | Rs                     | Ts   | As   | Gtot/SHGC                                        | Verbetering in % | UV-blokkering BREEAM Glare Class |
| Aspen-401-00 | Ivoor           | 1 %                 | 11 % | 70 %                   | 14 % | 16 % | 0,25                                             | 23,0 %           | 98 % 1                           |
| Aspen-401-01 | Krijt wit       | 1 %                 | 16 % | 68 %                   | 18 % | 14 % | 0,25                                             | 22,3 %           | 100 % 1                          |
| Aspen-401-02 | Room wit        | 1 %                 | 13 % | 62 %                   | 16 % | 22 % | 0,25                                             | 20,6 %           | 99 % 1                           |
| Aspen-401-03 | Kalk grijs      | 1 %                 | 3 %  | 57 %                   | 5 %  | 38 % | 0,26                                             | 19,6 %           | 100 % 3                          |
| Aspen-401-05 | Bruin grijs     | 1 %                 | 1 %  | 11 %                   | 1 %  | 88 % | 0,30                                             | 6,7 %            | 100 % 3                          |
| Aspen-401-06 | Mahonie         | 1 %                 | 1 %  | 4 %                    | 1 %  | 95 % | 0,31                                             | 4,7 %            | 100 % 3                          |
| Aspen-401-08 | Zacht grijs     | 1 %                 | 1 %  | 33 %                   | 2 %  | 65 % | 0,28                                             | 12,9 %           | 100 % 3                          |
| Aspen-401-09 | Grijs zand      | 1 %                 | 7 %  | 55 %                   | 11 % | 34 % | 0,26                                             | 18,8 %           | 100 % 2                          |
| Aspen-401-10 | Boomschors      | 1 %                 | 1 %  | 6 %                    | 1 %  | 93 % | 0,30                                             | 5,2 %            | 100 % 3                          |
| Aspen-401-11 | Parelmoer grijs | 1 %                 | 4 %  | 45 %                   | 7 %  | 48 % | 0,27                                             | 16,1 %           | 100 % 2                          |

| ASPEN-403    |                 | Opt. eigenschappen* |      | Therm. eigenschappen** |      |      | Berekeningen gebaseerd op referentie beglazing D |                  |                                  |
|--------------|-----------------|---------------------|------|------------------------|------|------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Artikel      | Kleur           | Openings-factor     | Tv   | Rs                     | Ts   | As   | Gtot/SHGC                                        | Verbetering in % | UV-blokkering BREEAM Glare Class |
| Aspen-403-00 | Ivoor           | 3 %                 | 15 % | 67 %                   | 18 % | 15 % | 0,25                                             | 22,0 %           | 94 % 1                           |
| Aspen-403-01 | Krijt wit       | 3 %                 | 19 % | 66 %                   | 21 % | 13 % | 0,25                                             | 21,6 %           | 97 % 1                           |
| Aspen-403-02 | Room wit        | 3 %                 | 13 % | 60 %                   | 16 % | 24 % | 0,26                                             | 20,0 %           | 97 % 1                           |
| Aspen-403-03 | Kalk grijs      | 3 %                 | 6 %  | 52 %                   | 8 %  | 40 % | 0,26                                             | 18,1 %           | 97 % 2                           |
| Aspen-403-05 | Bruin grijs     | 3 %                 | 6 %  | 14 %                   | 6 %  | 80 % | 0,30                                             | 7,3 %            | 94 % 3                           |
| Aspen-403-06 | Mahonie         | 3 %                 | 3 %  | 4 %                    | 3 %  | 93 % | 0,31                                             | 4,6 %            | 97 % 3                           |
| Aspen-403-08 | Zacht grijs     | 3 %                 | 4 %  | 31 %                   | 5 %  | 64 % | 0,28                                             | 12,2 %           | 96 % 3                           |
| Aspen-403-09 | Grijs zand      | 3 %                 | 9 %  | 54 %                   | 14 % | 32 % | 0,26                                             | 18,4 %           | 97 % 1                           |
| Aspen-403-10 | Boomschors      | 3 %                 | 4 %  | 7 %                    | 4 %  | 89 % | 0,30                                             | 5,4 %            | 96 % 3                           |
| Aspen-403-11 | Parelmoer grijs | 3 %                 | 7 %  | 42 %                   | 10 % | 48 % | 0,27                                             | 15,1 %           | 97 % 2                           |

| ASPEN-405    |                 | Opt. eigenschappen* |      | Therm. eigenschappen** |      |      | Berekeningen gebaseerd op referentie beglazing D |                  |                                  |
|--------------|-----------------|---------------------|------|------------------------|------|------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Artikel      | Kleur           | Openings-factor     | Tv   | Rs                     | Ts   | As   | Gtot/SHGC                                        | Verbetering in % | UV-blokkering BREEAM Glare Class |
| Aspen-405-00 | Ivoor           | 5 %                 | 14 % | 68 %                   | 17 % | 15 % | 0,25                                             | 22,3 %           | 95 % 1                           |
| Aspen-405-01 | Krijt wit       | 5 %                 | 11 % | 71 %                   | 14 % | 15 % | 0,25                                             | 23,3 %           | 97 % 1                           |
| Aspen-405-02 | Room wit        | 5 %                 | 11 % | 59 %                   | 14 % | 27 % | 0,26                                             | 19,8 %           | 95 % 1                           |
| Aspen-405-03 | Kalk grijs      | 5 %                 | 7 %  | 49 %                   | 9 %  | 42 % | 0,27                                             | 17,2 %           | 95 % 3                           |
| Aspen-405-05 | Bruin grijs     | 5 %                 | 6 %  | 14 %                   | 6 %  | 80 % | 0,30                                             | 7,3 %            | 94 % 3                           |
| Aspen-405-06 | Mahonie         | 5 %                 | 7 %  | 4 %                    | 7 %  | 89 % | 0,31                                             | 4,4 %            | 93 % 3                           |
| Aspen-405-08 | Zacht grijs     | 5 %                 | 7 %  | 30 %                   | 8 %  | 62 % | 0,28                                             | 11,8 %           | 94 % 3                           |
| Aspen-405-09 | Grijs zand      | 5 %                 | 14 % | 49 %                   | 18 % | 33 % | 0,27                                             | 16,8 %           | 93 % 1                           |
| Aspen-405-10 | Boomschors      | 5 %                 | 5 %  | 7 %                    | 6 %  | 87 % | 0,30                                             | 5,3 %            | 94 % 3                           |
| Aspen-405-11 | Parelmoer grijs | 5 %                 | 8 %  | 39 %                   | 10 % | 51 % | 0,27                                             | 14,3 %           | 95 % 3                           |

| ASPEN-410    |                 | Opt. eigenschappen* |      | Therm. eigenschappen** |      |      | Berekeningen gebaseerd op referentie beglazing D |                  |                                  |
|--------------|-----------------|---------------------|------|------------------------|------|------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Artikel      | Kleur           | Openings-factor     | Tv   | Rs                     | Ts   | As   | Gtot/SHGC                                        | Verbetering in % | UV-blokkering BREEAM Glare Class |
| Aspen-410-00 | Ivoor           | 10 %                | 16 % | 69 %                   | 19 % | 12 % | 0,25                                             | 22,5 %           | 91 % 0                           |
| Aspen-410-01 | Krijt wit       | 10 %                | 24 % | 62 %                   | 25 % | 13 % | 0,26                                             | 20,3 %           | 91 % 0                           |
| Aspen-410-02 | Room wit        | 10 %                | 14 % | 59 %                   | 16 % | 25 % | 0,26                                             | 19,8 %           | 91 % 2                           |
| Aspen-410-03 | Kalk grijs      | 10 %                | 12 % | 47 %                   | 14 % | 39 % | 0,27                                             | 16,4 %           | 91 % 2                           |
| Aspen-410-05 | Bruin grijs     | 10 %                | 10 % | 14 %                   | 10 % | 76 % | 0,30                                             | 7,3 %            | 94 % 3                           |
| Aspen-410-06 | Mahonie         | 10 %                | 10 % | 4 %                    | 10 % | 86 % | 0,31                                             | 4,4 %            | 93 % 3                           |
| Aspen-410-08 | Zacht grijs     | 10 %                | 10 % | 30 %                   | 11 % | 59 % | 0,28                                             | 11,7 %           | 91 % 3                           |
| Aspen-410-09 | Grijs zand      | 10 %                | 17 % | 48 %                   | 20 % | 32 % | 0,27                                             | 16,5 %           | 90 % 0                           |
| Aspen-410-10 | Boomschors      | 10 %                | 10 % | 7 %                    | 10 % | 83 % | 0,30                                             | 5,2 %            | 91 % 3                           |
| Aspen-410-11 | Parelmoer grijs | 10 %                | 12 % | 38 %                   | 15 % | 47 % | 0,28                                             | 13,8 %           | 91 % 2                           |

Testen uitgevoerd volgens EN 14500:2008-08 en EN 13363-1:2003/07 / EN ISO 52022-1:2017/07  
 \* Optische eigenschappen \*\* Thermische eigenschappen