

SCREEN DAVOS

5% openingsfactor

Screen Davos

5% openingsfactor

De unieke screenstoffen in deze collectie zijn zeer functioneel en dragen bij aan maximale energiebesparing en productiviteit. De screenstoffen zijn afgewerkt met een

speciale finish, waardoor zij de warmte reflecteren en het daglicht filteren.

	DAVOS
Prijsgroep	4
Product	Roller / Panel
Openingsfactor	5 %
Weefsel	panama 2x2 binding
Samenstelling	70 % PVC 30 % PES
Stofbreedte	300 cm
Gewicht	430 g/m ²
Dikte	0,55 mm
Gekantelde maat	280 cm
Vlamwerendheids klasse	DIN 4102, klasse B1
Kleurechtheid	ISO 105-B02 klasse 8
Fabrieksgarantie	2 jaar
Anti microbacterieel	ASTM G21 ASTM G22 BS ISO ENB46
Greenguard UL 2818	ja
Greenguard UL 2818 Gold	ja
Oeko-tex standaard 100	11-34219 / klasse II
Formaldehyde	in overeenstemming met Oeko-Tex en Greenguard
Phthalaten	in overeenstemming met Oeko-Tex
Zware metalen	in overeenstemming met Oeko-Tex
VOC (volatile organic compounds)	in overeenstemming met Oeko-Tex en Greenguard
Geschikt voor vochtige ruimtes	ja
Recyclebaar	ja

Deze gegevens zijn geschatte waarden. Individuele resultaten kunnen licht afwijken.



OVER VEROFLEX

De raambekledingsoplossingen voor de projectmarkt die wij u presenteren, zijn geïnspireerd op natuur, design, mode, architectuur en technologie. In deze complete collectie, die ontworpen is om comfortabele en veilige ruimtes te creëren, komen functionaliteit en schoonheid samen.


TOTAAL OPLOSSING

Deze collectie bevat een totaaloplossing voor raambekleding: krachtige stoffen, innovatieve systemen en automatisering. De oplossingen helpen inspirerende ruimtes te creëren, die welzijn, productiviteit, comfort en energiebesparing stimuleren.

CONTACT


Als u vragen heeft over stoffen, systemen of automatisering of u wilt graag advies inwinnen, bel Veroflex op +31 (0) 73 511 11 11 of e-mail naar info@veroflex.com.

PROJECT COLLECTIE




Davos-05

Bruin grijs



Davos-06

Mahonie



Davos-10

Boomschors

DAVOS		Optische eigenschappen		Thermische eigenschappen			Berekeningen gebaseerd op referentie beglazing D			
Artikel	Kleur	Openings-factor	Tv	Rs	Ts	As	Gtot/SHGC	Verbetering in %	UV-blokkering	BREEAM Glare Class
Davos-05	Bruin grijs	5 %	7 %	30 %	12 %	58 %	0,28	11,7 %	94,0 %	2
Davos-06	Mahonie	5 %	5 %	21 %	8 %	71 %	0,29	9,2 %	95,0 %	3
Davos-10	Boomschors	5 %	6 %	23 %	9 %	68 %	0,29	9,8 %	95,0 %	3

Testen uitgevoerd volgens EN 14500: 2008-08 en EN 13363-1: 2003/07 / EN ISO 52022-1: 2017/07