

SCREEN ZUG

1% openingsfactor

Screen Zug

1% openingsfactor

Screenstof Zug absorbeert geluid en verbetert de akoestiek in iedere ruimte. Dankzij de gemetalliseerde achterzijde draagt het doek ook bij aan thermisch comfort.

	ZUG
Prijsgroep	5
Product	Roller / Panel
Openingsfactor	1 %
Weefsel	rib weefsel
Samenstelling	100 % PES Trevira CS
Stofbreedte	240 cm
Gewicht	155 g/m ²
Dikte	0,37 mm
Vlamwerendheids klasse	DIN 4102, klasse B1 NF P 92 503-507, klasse M1 UNE-EN 13773:2003, klasse 1
Kleurechtheid	ISO 105-B02 klasse >6-7
Fabrieksgarantie	2 jaar
Oeko-tex standaard 100	A13-0354 / klasse IV
PVC free	ja
Formaldehyde	in overeenstemming met Oeko-Tex
Phthalaten	in overeenstemming met Oeko-Tex
Zware metalen	in overeenstemming met Oeko-Tex
VOC (volatile organic compounds)	in overeenstemming met Oeko-Tex
Recyclebaar	ja

Deze gegevens zijn geschatte waarden. Individuele resultaten kunnen licht afwijken.



OVER VEROFLEX

De raambekledingsoplossingen voor de projectmarkt die wij u presenteren, zijn geïnspireerd op natuur, design, mode, architectuur en technologie. In deze complete collectie, die ontworpen is om comfortabele en veilige ruimtes te creëren, komen functionaliteit en schoonheid samen.

TOTAAL OPLOSSING

Deze collectie bevat een totaaloplossing voor raambekleding: krachtige stoffen, innovatieve systemen en automatisering. De oplossingen helpen inspirerende ruimtes te creëren, die welzijn, productiviteit, comfort en energiebesparing stimuleren.

CONTACT


Als u vragen heeft over stoffen, systemen of automatisering of u wilt graag advies inwinnen, bel Veroflex op +31 (0) 73 511 11 11 of e-mail naar info@veroflex.com.

PROJECT COLLECTIE




Zug-01

Wit




Zug-03

Ecru



Zug-05

Taupe




Zug-06

Houtskool




Zug-07

Zwart



Zug-02

Mist



Zug-04

Magneet

ZUG		Optische eigenschappen		Thermische eigenschappen			Berekeningen gebaseerd op referentie beglazing D			
Artikel	Kleur	Openings-factor	Tv	Rs	Ts	As	Gtot/SHGC	Verbetering in %	UV-blokkering	BREEAM Glare Class
Zug-01	Wit	1 %	7 %	63 %	7 %	30 %	0,25	21,2 %	93 %	1
Zug-02	Mist	1 %	6 %	62 %	7 %	31 %	0,25	20,9 %	94 %	1
Zug-03	Ecru	1 %	6 %	63 %	6 %	31 %	0,25	21,3 %	95 %	1
Zug-04	Magneet	1 %	3 %	63 %	5 %	32 %	0,25	21,3 %	97 %	2
Zug-05	Taupe	1 %	2 %	63 %	4 %	33 %	0,25	21,3 %	98 %	3
Zug-06	Houtskool	1 %	1 %	61 %	4 %	35 %	0,25	20,8 %	99 %	3
Zug-07	Zwart	1 %	1 %	56 %	3 %	41 %	0,26	19,4 %	100 %	3

Testen uitgevoerd volgens EN 14500: 2008-08 en EN 13363-1: 2003/07 / EN ISO 52022-1: 2017/07