

SCREEN ZÜRS

Verduisterend

Screen Zürs Verduisterend

De vlamvertragende screenstoffen in deze collectie variëren van ondoorzichtig tot verduisterend, zelfs tot 100.000 lux. Dankzij het grote aanbod aan kleuren en de matte

finish passen de stoffen perfect in zowel residentiele- als kantooromgevingen.

	ZÜRS-FR-B0
Prijsgroep	3
Product	Roller / Panel
Openingsfactor	0 %
Verduistering	100 % verduisterend bij 100.000 lux
Weefsel	plat binding
Samenstelling	100 % PES
Stofbreedte	230 cm - 300 cm
Gewicht	420 g/m ²
Dikte	0,5 mm
Gekantelde maat	210 cm - 280 cm
Vlamwerendheids klasse	DIN 4102, klasse B1 NFPA 701 UNE-EN 13773:2003, klasse 1
Kleurechtheid	ISO 105-B02 klasse 6-7
Fabrieksgarantie	2 jaar
Anti microbacterieel	op aanvraag
Oeko-tex standaard 100	A13-0354 / klasse IV
PVC free	ja
Formaldehyde	in overeenstemming met Oeko-Tex
Phthalaten	in overeenstemming met Oeko-Tex
Zware metalen	in overeenstemming met Oeko-Tex
VOC (volatile organic compounds)	in overeenstemming met Oeko-Tex
Geschikt voor vochtige ruimtes	ja
Recyclebaar	ja

Deze gegevens zijn geschatte waarden. Individuele resultaten kunnen licht afwijken.



OVER VEROFLEX

De raambekledingsoplossingen voor de projectmarkt die wij u presenteren, zijn geïnspireerd op natuur, design, mode, architectuur en technologie. In deze complete collectie, die ontworpen is om comfortabele en veilige ruimtes te creëren, komen functionaliteit en schoonheid samen.


TOTAAL OPLOSSING

Deze collectie bevat een totaaloplossing voor raambekleding: krachtige stoffen, innovatieve systemen en automatisering. De oplossingen helpen inspirerende ruimtes te creëren, die welzijn, productiviteit, comfort en energiebesparing stimuleren.


CONTACT

Als u vragen heeft over stoffen, systemen of automatisering of u wilt graag advies inwinnen, bel Veroflex op +31 (0) 73 511 11 11 of e-mail naar info@veroflex.com.


PROJECT COLLECTIE



Zürs-FR-BO-5160** Rijst




Zürs-FR-BO-5025** Mais




Zürs-FR-BO-6050** Magneet



Zürs-FR-BO-5350** Muis grijs




Zürs-FR-BO-6400* Lood



Zürs-FR-BO-6802* Paddestoel



Zürs-FR-BO-7410* Chocolade



Zürs-FR-BO-6310* Houtskool

ZÜRS-FR-BO		Optische eigenschappen		Thermische eigenschappen			Berekeningen gebaseerd op referentie beglazing D			
Artikel	Kleur	Openings-factor	Tv	Rs	Ts	As	Gtot/SHGC	I	Verbetering in % blokkering	UV - BREEAM Glare Class
Zürs-FR-BO-5160	Rijst	0 %	0 %	72%	0%	28%	0,24	24,0%	100 %	4

Testen uitgevoerd volgens EN 14500: 2008-08 en EN 13363-1: 2003/07 / EN ISO 52022-1: 2017/07

* Minimale afname 30 strekkende meter

** Minimale afname 20 en 30 strekkende meter